

	Riduttore di pressione
	Valvola a sfera
	Valvola tre vie motorizzata
	Valvola 2 vie manuale
	Valvola di non ritorno
	Valvola di sicurezza acqua
	Valvola tre vie antiscottatura
	Resistenza elettrica riscaldamento
	Sonda di temperatura
	Trasduttore di pressione
	Filtro a maglia
	Filtro defangatore
	Vaso d'espansione
	Giunto antivibrante
	Sonda temperatura esterna
	Scambiatore di calore a piastre
	Batteria di riscaldamento/raffreddamento
	Scarico condensa
	Valvola di sfianto automatica
	Compressore
	Pompa acqua inverter
	Circolatore acqua
	Messa a terra
	Valvola solenoide sfianto aria da impinato solare

LEGENDA

DISTINTA COMPONENTI CLIVET

POMPA DI CALORE	<ul style="list-style-type: none"> Riscaldamento Produzione ACS Raffreddamento Integrazione solare su impianto ACS Domotica dell'impianto con avanzati algoritmi di ottimizzazione dell'energia e del comfort 	1 X	GAIA ACQUA [WSHR - XEEJ] : - Pompa di calore reversibile con ELFOControl ² incluso Accessori 2 X - KIRLX : Kit idrico di rilancio fornito separatamente 1 X - SRLX : Scheda aggiuntiva per gestione secondo e terzo rilancio 1 X - EH04 : Resistenza elettrica interattiva modulante da 0 a 4 kW (gr. 31) 1 X - EH246 : Resistenza elettrica integrativa modulare da 2-4 e 6 kW (gr.61) ELFOControl ² Include : - Unità di controllo per impianti residenziali autonomi - Alimentatore 12 V DC AL12X (4 moduli DIN) - Convertitore Ethernet/485 (3 moduli DIN) - Cavo Ethernet UTP cat 5 (lunghezza 5 m) Accessori 2 X - AL12X : Alimentatore per termostati HID-Ti4 e sensore HID-UR 2 X - BMZRX : Modulo per gestione fino a 6 termostati HID e 6 uscite di comando valvole pannelli radianti, radiatori, termoarredi. +Convertitore seriale TTL-RS485 1 X - CBSX : Cavo schermato per la connessione di tutti dispositivi (cavo Modbus RS485) 1 X - CIECX : Cassetta per l'installazione di ELFOControl ² ad incasso 2 X - CMRSX : Modulo per gestione di 1 termostato HID e 1 uscita di comando valvola radianti, radiatore, termoarredo. 6 X - HID-TISNX : + Convertitore seriale TTL-RS485 touch screen per installazione ed incasso o parete
	RECUPERATORE DI CALORE	1 X	ELFOFresh ² [CPAN-U] : - Unità di rinnovo e purificazione dell'aria, a tutta aria esterna Configurazione : - Funzionamento in freddo e in caldo Accessori 1 X - FES : Filtri elettronici 1 X - CMMBX : Modulo di comunicazione seriale con supervisione (Modbus)
TERMINALI DI IMPIANTO	1 X	ELFORO ² : - Unità Terminale ad acqua, installazione interna verticale o orizzontale, a vista o ad incasso Configurazione : - DUTVDT Verticale a vista con display LCD, modulazione continua motore DC, interfaccia RS485 bordo senza termostato a	