



Sphera - T Comfort da 2.1 a 5.1

Lo schema riportato è puramente indicativo. La progettazione esecutiva e la consegna messa in opera dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti in materia.

	Riduttore di pressione
	Valvola a sfera
	Valvola tre vie motorizzata
	Valvola 2 vie manuale
	Valvola di non ritorno
	Valvola di sicurezza acqua
	Valvola tre vie anticottatura
	Resistenza elettrica riscaldamento
	Sonda di temperatura
	Trasduttore di pressione
	Filtro a maglia
	Filtro delantagatore
	Vaso d'espansione
	Giunto antivibrante
	Sonda temperatura esterna
	Scambiatore di calore a piastre
	Batteria di riscaldamento/raffreddamento
	Scarico condensa
	Valvola di sfogo automatica
	Compressore
	Pompa acqua inverter
	Circulatore acqua
	Messa a terra
	Valvola solenoide sfogo aria da impianto solare
	Termostato controllo termorredo
	Valvola di bypass
	Rubinetto lavaggio calcare

LEGENDA

DISTINTA COMPONENTI CLIVET	POMPA DI CALORE	1 X	SPHERA - T Comfort	: Pompa di calore reversibile a due sezioni Accessori installati : - SOLX Integrazione solare per sanitario - KVEBX Kit vaso di espansione lato impianto, da 8 litri, compreso tubo di collegamento
	•Riscaldamento •Produzione ACS •Raffreddamento •Integrazione solare su impianto ACS			
	KIT PANNELLI SOLARI TERMICI	1 X	ELFOSun	: Collettori solari piani Include : - 2CSPX 2 collettori solari piani - KFT12X Fissaggio per tetti inclinati per 2 collettori solari piani - KVEVX Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina, vaso di espansione
	UNITA' DI CONTROLLO	1 X	ELFOControl	: Unità di controllo per impianti residenziali autonomi Include : - Alimentatore 12 V DC AL12X (4 moduli DIN) - Convertitore Ethernet485 (3 moduli DIN) - Cavo Ethernet UTP cat 5 (lunghezza 5 m) Accessori : 2 x - AL12X : Alimentatore per termostati HID-T14 e sensore HID-UR 2 x - BMZRX : Modulo per gestione fino a 6 termostati HID e 6 uscite di comando valvole intercettazione che alimentano pannelli radianti, radiatori, termoarredi. - Convertitore seriale TTL-RS485 1 x - CBSX : Cavo schermato per la connessione di tutti i dispositivi (cavo Modbus RS485) 1 x - CIECX : Cassetta per l'installazione di ELFOControl* ad incasso 6 x - HID-TIS2NX : Termostato temperatura est unitaria con display touch screen per installazione ad incasso o parete
RECUPERATORE DI CALORE	1 X	ELFOFresh [CPAN-U]	: Unità di rinnovo e purificazione dell'aria, a tutta aria esterna Configurazione : - Funzionamento in freddo e in caldo Accessori : 1 x - FES : Filtri elettronici 1 x - CMMBX : Modulo di comunicazione seriale con supervisione (Modbus)	
•Rinnovo dell'aria •Recupero termodinamico •Deumidifica estiva •Freecooling				